

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| MODELO:             | <b>DUP AINA STONE WHITE</b>                                             |
| FORMATO:            | <b>120x120(T)</b>                                                       |
| ESPESOR(mm):        |                                                                         |
| FECHA:              | <b>08/08/2026</b>                                                       |
| CÓDIGO:             | <b>102.002.0108.15845</b>                                               |
| GRUPO:              | <b>GRUPO B1a UNE-EN 14411 Anexo G / SASO GSO ISO 13006:2022 Anexo G</b> |
| TIPO BALDOSA:       | <b>GL</b>                                                               |
| ACABADO PIEZA:      | <b>MATE RECTIFICADO</b>                                                 |
| FAMILIA:            | <b>GRES PORCELÁNICO</b>                                                 |
| NÚMERO DE GRÁFICAS: |                                                                         |



| NORMA |                    | RESULTADO                                             |                                                     |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|       | UNE-EN ISO 10545-2 | DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL                     | CUMPLE LA NORMA                                     |
|       |                    | DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL                     | CUMPLE LA NORMA                                     |
|       |                    | DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL                     | CUMPLE LA NORMA                                     |
|       | UNE-EN ISO 10545-3 | ABSORCIÓN DE AGUA                                     | $\leq 0,5 \%$                                       |
|       |                    | ABSORCIÓN DE AGUA                                     | $\leq 0,5 \%$                                       |
|       |                    | ABSORCIÓN DE AGUA                                     | $\leq 0,5 \%$                                       |
|       | UNE-EN ISO 10545-4 | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA           | $>400 \text{ N}$                                    |
|       |                    | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA           | $>400 \text{ N}$                                    |
|       |                    | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA           | $>400 \text{ N}$                                    |
|       |                    | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN   | $15-25 \text{ N/mm}^2$                              |
|       |                    | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN   | $15-25 \text{ N/mm}^2$                              |
|       |                    | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN   | $15-25 \text{ N/mm}^2$                              |
|       | UNE-EN ISO 10545-6 | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm <sup>3</sup> ) | NO APLICA                                           |
|       |                    | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm <sup>3</sup> ) | $< 130 \text{ mm}^3$                                |
|       |                    | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm <sup>3</sup> ) | NO APLICA                                           |
|       | UNE-EN ISO 10545-7 | ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)                            | -                                                   |
|       |                    | ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)                            | NO APLICA                                           |
|       |                    | ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)                            | -                                                   |
|       | UNE-EN ISO 10545-8 | DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL                             | $<7,0 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ |
|       |                    | DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL                             | $<7,0 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ |

|                                                                                     |                     |                                                          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
|    | UNE-EN ISO 10545-9  | RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO                            | RESISTE             |
|                                                                                     |                     | RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO                            | RESISTE             |
|                                                                                     |                     | RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO                            | RESISTE             |
|    | UNE-EN ISO 10545-11 | RESISTENCIA AL CUARTEO                                   | RESISTE             |
|                                                                                     |                     | RESISTENCIA AL CUARTEO                                   | RESISTE             |
|                                                                                     |                     | RESISTENCIA AL CUARTEO                                   | RESISTE             |
|    | UNE-EN ISO 10545-12 | RESISTENCIA A LA HELADA                                  | RESISTE             |
|                                                                                     |                     | RESISTENCIA A LA HELADA                                  | RESISTE             |
|                                                                                     |                     | RESISTENCIA A LA HELADA                                  | RESISTE             |
|    | UNE-EN ISO 10545-13 | RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l            | A                   |
|                                                                                     |                     | RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l            | A                   |
|                                                                                     |                     | RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l            | A                   |
|                                                                                     |                     | RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l         | A                   |
|                                                                                     |                     | RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l         | A                   |
|                                                                                     |                     | RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l         | A                   |
|                                                                                     |                     | RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%               | CUMPLE CON LA NORMA |
|                                                                                     |                     | RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%               | CUMPLE CON LA NORMA |
|                                                                                     |                     | RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%               | CUMPLE CON LA NORMA |
|                                                                                     |                     | RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L              | CUMPLE CON LA NORMA |
|                                                                                     |                     | RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L              | CUMPLE CON LA NORMA |
|                                                                                     |                     | RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L              | CUMPLE CON LA NORMA |
|                                                                                     |                     | RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L          | CUMPLE CON LA NORMA |
|                                                                                     |                     | RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L          | CUMPLE CON LA NORMA |
|                                                                                     |                     | RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L          | CUMPLE CON LA NORMA |
|  | UNE-EN ISO 10545-14 | RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO | 5                   |
|                                                                                     |                     | RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO | 5                   |

RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO 5

---

RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO 5

---

RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO 5

---

RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA 5

---

RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA 5

---

RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA 5

---

## DESLIZAMIENTO

| NORMA                                                                            |                                      | RESULTADO                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | EN 16165:2022 Anexo C                | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)                              |
|                                                                                  | EN 16165:2022 Anexo C                | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)                              |
|                                                                                  | EN 16165:2022 Anexo C                | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)                              |
|                                                                                  | EN 16165:2022 Anexo A - Pie calzado  | ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)                             |
|                                                                                  | EN 16165:2022 Anexo A - Pie calzado  | ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)                             |
|                                                                                  | EN 16165:2022 Anexo A - Pie calzado  | ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)                             |
|                                                                                  | EN 16165:2022 Anexo A - Pie descalzo | ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO       |
|                                                                                  | EN 16165:2022 Anexo A - Pie descalzo | ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO       |
|                                                                                  | EN 16165:2022 Anexo A - Pie descalzo | ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO       |
|                                                                                  | BS7976 (PTV) WET                     | CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO) |
|                                                                                  | BS7976 (PTV) WET                     | CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO) |
|                                                                                  | BS7976 (PTV) WET                     | CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO) |
|                                                                                  | EN 16165:2022 Anexo B                | COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS       |
|                                                                                  | EN 16165:2022 Anexo B                | COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS       |
|                                                                                  | EN 16165:2022 Anexo B                | COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS       |
|                                                                                  |                                      |                                                                     |
|                                                                                  |                                      |                                                                     |
|                                                                                  |                                      |                                                                     |

| NORMA       |                    | VALOR UPEC |
|-------------|--------------------|------------|
| <u>UPEC</u> | CERTIFICACIÓN UPEC | -          |
| <u>UPEC</u> | CERTIFICACIÓN UPEC | -          |
| <u>UPEC</u> | CERTIFICACIÓN UPEC | -          |

## DOP disponible:

[https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/113/DdP\\_DoP\\_N003CPR2013.pdf](https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/113/DdP_DoP_N003CPR2013.pdf)

|                                                                                                                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| PAMESA CERAMICA COMPACTTO, S.L.U. R.M. de Castellón de la Plana. Hoja CS-43377 Tomo 1820 Libro 1380 Folio 209 Inscripción 3, N.I.F. ESB01907286 | DEPARTAMENTO TÉCNICO<br>PAMESA CERÁMICA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|